



## REZ/1

- KRYTINA BRAMAC
- REZIVO SI 1.TRIEDY VYSUSENE NA 20 %
- PRITÍPOZIARNY NATER PALMOR A NATER PROTI PLESNIAM A HMYZU DREVOSAN
- POMURNICA BUDE KOTVENÁ DO OBVODOVEHO ZB. VENCA KOTEVNOU OHNUTOU TYČOU max. po 1,5m
- KROVOVA DREVENA SUSTAVA PROTI DREVOKAZNEMU HMYZU A PLESNAN BUDE NÁTRETÁ NATEROM DREVOSAN
- PRI REALIZACII JE NUTNE DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A SPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SU V PROJEKTE BLIŽŠIE SPECIFIKOVANÉ
- ~~TECHNICKÁ SPRÁVA A PRÍLOHY AKO AJ VYJADRENIA VŠETKYCH ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA, TVORIA NEODDELITELNÚ ČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE~~

~~TECHNICKÁ SPRÁVA A PRÍLOHY AKO AJ VYJADRENIA VSECHYCH~~  
~~ÚČASTNÍKOV STAVEBNEHO KONANIA, TVORIA NEODDELITELNÚ~~  
~~SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE~~